


JWD1通用型接线端子



JWD1-10

端子厚度 10.2

	刚性导线 (mm ²)	柔性导线 (mm ²)	I (A)	U (V)
IEC 60947-7-1	0.5-16	0.5-10	76	800

型 号	订货号	包装数
JWD1-10	5 574 111	50
JWD1-10 BU	5 574 112	50
2.5-10G	8 050 103	50
2.5-10G BU	8 050 104	50
ZL 10/10	5 585 150	10
LJ 10/2	5 583 105	10
TL 10-6	5 586 101	10
BL 10/2	5 582 142	10
BL 10/3	5 582 143	10
BL 10/10	5 582 150	10
KL 10/10	5 584 150	10
K8	8 510 104	100
GP	8 751 101	100
1.5-16 GF	8 750 101	10
10 JS	8 867 105	10
ZP10(订货数据见45页)		

端子尺寸	
厚度/宽度/端板厚度	[mm]
高度(TH 35:7.5/TH 35:15/G 32:15)	[mm]
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数	
最大额定工作电流/截面积	[A] / [mm ²]
使用边插式联络件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)	[mm ²]
额定脉冲耐受电压/污染等级	[kV] / -
过电压等级/绝缘材料组别	- / -
接线容纳量	
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm ²]
多导线连接(截面相同的两导线)	
刚性导线/柔性导线	[mm ²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm ²]
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线	[mm ²]
剥线长度	[mm]
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料类型	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V]/[A]/AWG

	10.2/42.5/1.8
	47/54.5/52
	76/16
	16/10
	8/3
	III/I
	0.5-10/0.5-6
	0.5-4/0.5-4
	0.5-2.5
	0.5-6
	10
	M4
	1.5-1.8
	PA
	V0
	600/65/24-6

