


RCCN 日成SPR-L多用电缆接头橡胶塞 SPR-L Sealing Plugs

单位/Unit:mm



新品推荐



型号 Item No	A	B	C	适合接头通径范围 suitable connector thread range	包装 Std.Pkg pcs
SPR-0512LB	12	5	20	5-12	100PCS
SPR-0815LB	15	8	20	8-15	
SPR-1520LB	20	15	27	15-20	
SPR-2025LB	25	20	27	20-25	
SPR-2532LB	32	25	27	25-32	
SPR-3238LB	38	32	27	32-38	50PCS
SPR-3744LB	44	37	27	37-44	

产品材质:采用耐老化橡胶材质。产品认证:欧洲环保ROHS, 橡胶原料UL
工作温度:静态-40°C至85°C。

使用方法:将塞头穿于孔中,扭紧迫紧头将其固定。

功能说明:适合电缆未穿线时用,主要起配合固定头防尘和防水用。

本品为新品设计更合理,一款型号可适用多款接头,单孔或多孔均适用。

例: SPR-0512LB适用于AG-12 AG-16 AG-18,选购方法参考接头范围。


(硅橡胶为选品,型号例:SPR-0512LB1) / 锥形头部结构。

Material:rubber Certificates:SGS。

Operate temperature:-40°C to 85°C。

RCCN 日成SPT单孔电缆接头橡胶塞 SPT Sealing Plugs

单位/Unit:mm



尼龙材料孔塞参考: HP塞头系列型号或SP旋转接头型号

型号 Item No	A	B	B1	C	包装 Std.Pkg pcs
SPT-5B	11	5.5	8.7	18	50PCS
SPT-7B	13.2	7	10.7	18	
SPT-9B	15.5	9.2	12.7	18	
SPT-10B	17	10.5	14.3	18	
SPT-12B	15.5	12	12.7	18	
SPT-14B	17	14	14.4	18	25PCS
SPT-18B	22	17.8	19.3	18	
SPT-24B	28	24.5	25	18	
SPT-30B	36	30.6	33	20	
SPT-41B	46	41	13.1	20	
SPT-47B	53	47.3	51.6	20	

产品材质:采用耐老化橡胶材质。产品认证:欧洲环保ROHS, 橡胶原料UL
工作温度:静态-50°C至150°C。颜色种类:黑色。

使用方法:将塞头穿于孔中,扭紧迫紧头将其固定。

功能说明:适合电缆未穿线时用,主要起配合固定头防尘和防水用。


T形头部结构。

Material: rubber Certificates:SGS。

Operate temperature:-50°C to 150°C Color:black

RCCN 日成SPR-M多孔电缆接头橡胶塞 SPR-M Sealing Plugs

单位/Unit:mm



型号 Item No	A	B	C	包装 Std.Pkg pcs
SPR-2MB	3	2	15	100PCS
SPR-3MB	4	3	15	
SPR-4MB	5	4	15	
SPR-5MB	6	5	15	
SPR-6MB	7.5	6	15	
SPR-7MB	8.5	7	15	50PCS
SPR-8MB	9.5	8	15	
SPR-9MB	10.5	9	15	
SPR-10MB	11.5	10	15	

产品材质:采用耐老化橡胶材质。产品认证:欧洲环保ROHS, 橡胶原料UL
工作温度:静态-50°C至150°C。颜色种类:黑色。

使用方法:将塞头穿于孔中,扭紧迫紧头将其固定。

功能说明:适合电缆未穿线时用,主要起配合多孔固定头防尘和防水用。

Material: rubber Certificates:SGS。

Operate temperature:-50°C to 150°C Color:black。