


RCCN 日成SRT型硅橡胶耐高温套管 Silicone Rubber Tubing



材质:采用优质耐高温硅橡胶原料制成
特性:柔软、阻燃、无毒、耐电弧、耐电晕弹性好,
耐扭结不变形
温度:-60 至200 ;
颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色
用途:各类电器,灯具,电子仪器绝缘保护,特适于耐高
温绝缘,易适合食品安全相关连接。
备注:同型号有多种厚度,请订购时型号后加入需求厚
度,如SRT-5-1;SRT-6-2
说明:型号带0.5为特殊品,交期较久。
默认颜色为透明,其它颜色有起订量要求。



Material:silicon rubber
Features:soft, fireproof, innocuity
Operate temperature:-60 to 200 ;
Color:red, blue, white, gray, green,
transparent

订购型号例:SRT-0.8/1.5

Order part no., such as:SRT-0.8/1.5



单位/Unit:mm

型号 Item No.	公称内径 Metric inner dia.	内径 Inner D mm	型号配套选型电压 V 及壁厚 W Voltage for part no.choice V and wall thickness W				包装 Std.Pkg. M
			2500V	4000V	6000V	7000V	
SRT-0.8	Φ0.8	0.8±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-1	Φ1.0	1.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-1.5	Φ1.5	1.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-2	Φ2.0	2.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-2.5	Φ2.5	2.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-3	Φ3.0	3.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-3.5	Φ3.5	3.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-4	Φ4.0	4.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-4.5	Φ4.5	4.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-5	Φ5.0	5.0±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-5.5	Φ5.5	5.5±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-6	Φ6.0	6.0±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-6.5	Φ6.5	6.5±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-7	Φ7.0	7.0±0.2	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-7.5	Φ7.5	7.5±0.2	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-8	Φ8.0	8.0±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-9	Φ9.0	9.0±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-10	Φ10	10±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-11	Φ11	11±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-12	Φ12	12±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-13	Φ13	13±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-14	Φ14	14±0.3	-		1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-15	Φ15	15±0.3	-		1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-20	Φ20	20.0±0.3	-		1.5±0.20	2.5±0.30	10
SRT-22	Φ22	22.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10
SRT-25	Φ25	25.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10
SRT-30	Φ30	30.0±0.3	-		-	4.0±0.30	10
SRT-32	Φ32	32.0±0.3	-		3.0±0.20	4.0±0.30	10
SRT-38	Φ38	38.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10

可定制硅胶产品 如图参考

