


RCCN 日成HC型线槽粘式固定座 Self Adhesive Backed Mounts



单位/Unit:mm

型号 Item No	长 Length L	宽 Wide W	高 High H	螺丝孔 Screw hole B	扎线带穿孔 Hole of cable tie suit to tooth width T	包装 Packing
HC-101	19.5	19.5	3.9	3.2	4.5	100pcs 或 500pcs
HC-102	29	29	6.0	7.0	6.0	
HC-101/3M	19.5	19.5	3.9	3.2	4.5	
HC-102/3M	29	29	6.0	7.0	6.0	

材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用法: 使用时将底面胶带撕去封纸,再将固定贴于线槽内,复以日成扎线带于孔中,即可使用,可省去面板钻孔之麻烦。

备注: 背胶采用进口双面胶,粘性牢。HC-101/3M为3M背胶,适合环境要求较高。



*Available in either "screw mount" or "self adhesive mounting". This range offers a safe and secure mount.

*Simple to install with a screw or bolt, the tie mounts give excellent security, particularly in areas of high vibration.


*Designed to offer the maximum surface area, and in conjunction with the specially developed adhesive ensures that a very high pull-off force is achieved.

*The tie mounts offer a '4-way' entry for the cable tie enabling quicker and more flexible installation.

*Material: Polyamide 6.6, UL94 V2



RCCN 日成HC型扎线固定座 Saddle Tie Mounts



单位/Unit:mm

型号 Item No	长 Length L	宽 Wide W	高 High H	螺丝孔 Screw hole B	扎线带穿孔 Hole of cable tie suit to tooth width T	包装 Packing
HC-1	15.0	10.0	7.0	3.3	5.1	100pcs
HC-2	20.5	17.1	10.4	5.0	10.4	



材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用途: 先将固定座置于槽内以螺丝或铆钉固定再以扎线带绕绑电缆。

根据捆线范围选择合适扎带长度,参考日成扎带型号。

Material: UL approved NYLON 66(natural), fireproof 94V-2.

Function: fix mount inside the duct, then bundle wires with cable tie, choose cable tie size according to RCCN's catalogue






本品可用于固定线槽配件用

This items can be used to fix duct accessories

RCCN 日成线槽连接件 Duct Corner/Joining Strips

单位/Unit:mm



型号 Item No.				长度 Length L	适合线槽高度 Suitable wiring duct height H	包装 Packing
灰色 Gray	白色 White	蓝色 Blue	黑色 Black			
DCS-30	DCS-30W	DCS-30E	DCS-30B	20	30	20
DCS-40	DCS-40W	DCS-40E	DCS-40B	30	40	20
DCS-50	DCS-50W	DCS-50E	DCS-50B	40	50	20
DCS-60	DCS-60W	DCS-60E	DCS-60B	50	60	20
DCS-80	DCS-80W	DCS-80E	DCS-80B	70	80	10
DCS-100	DCS-100W	DCS-100E	DCS-100B	90	100	10
DJS-30	DJS-30W	DJS-30E	DJS-30B	20	30	20
DJS-40	DJS-40W	DJS-40E	DJS-40B	30	40	20
DJS-50	DJS-50W	DJS-50E	DJS-50B	40	50	20
DJS-60	DJS-60W	DJS-60E	DJS-60B	50	60	20
DJS-80	DJS-80W	DJS-80E	DJS-80B	70	80	10
DJS-100	DJS-100W	DJS-100E	DJS-100B	90	100	10

产品材质: 采用低卤素硬质PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物。

用途: 用于线槽并接或直角末端保护, 防电线刮伤。

Material: Low Halogen rigid PVC, lead free environment-friendly

Use: connect wiring duct.

其它规格来电询问