



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L7842

编号: 3/3

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

# 检 验 报 告

(2015) CL 字第 W1343 号

产品名称：环保线槽

委托单位：上海日成电子有限公司

检验类别：委托送样检验

检验单位：中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司



报告签发日期：2015 年 10 月 21 日

## 中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司

### 检验报告首页

|           |                                                                                                                                             |        |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 产品名称      | 环保线槽                                                                                                                                        | 型号规格   | /                   |
|           |                                                                                                                                             | 商标/标识  | /                   |
| 委托单位      | 上海日成电子有限公司                                                                                                                                  |        |                     |
| 制造单位      | 上海日成电子有限公司                                                                                                                                  |        |                     |
| 检验类别      | 委托送样检验                                                                                                                                      | 样品来源   | 送样                  |
| 抽样日期      | /                                                                                                                                           | 样品数量   | 1 组                 |
| 生产日期/批    |                                                                                                                                             | 样品编号   | 156N116             |
| 样品到达日期    | 2015. 10. 10                                                                                                                                | 样品状态说明 | 未发现明显的外观缺陷          |
| 抽样方案/判定依据 | /                                                                                                                                           |        |                     |
| 检验依据      | TB/T3138-2006《机车车辆阻燃材料技术条件》附录 A、GB/T2406. 2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验》、GB/T8323. 2-2008《塑料 烟生成 第 2 部分 单室法测定烟密度试验方法》。                  |        |                     |
| 检验项目      | 氧指数、45°角燃烧、烟密度D <sub>t</sub> 。                                                                                                              |        |                     |
| 检验主要仪器设备  | FTT 氧指数仪、45°角燃烧仪、FTT 烟密度箱。                                                                                                                  |        |                     |
| 检验地点      | 新材料试验室                                                                                                                                      | 检验日期   | 2015. 10. 19~10. 20 |
| 检验结果      | 对样品依据 TB/T3138-2006《机车车辆阻燃材料技术条件》附录 A、GB/T2406. 2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验》、GB/T8323. 2-2008《塑料 烟生成 第 2 部分 单室法测定烟密度试验方法》检验，检验结果见数据页。 |        |                     |
| 备 注       | /                                                                                                                                           |        |                     |

编制：

梁俊

审核：

于立富

批准：

于立富

(盖章)

检验检测专用章

中铁检验认证（青岛）车辆检验站有限公司  
环保线槽产品质量检验报告

| 序号 | 检验项目               | 技术要求 | 单位 | 检验结果    | 备注                                                         |
|----|--------------------|------|----|---------|------------------------------------------------------------|
|    |                    |      |    | 156N116 |                                                            |
| 1  | 45°角燃烧             | /    | 级  | 难燃      | TB/T3138-2006<br>(附录A)                                     |
| 2  | 氧指数                | /    | %  | 43.2    | GB/T2406.2-2009<br>(IV型试样)                                 |
| 3  | 烟密度 D <sub>4</sub> | /    | /  | 195     | GB/T8323.2-2008<br>(有焰, 25kW/m <sup>2</sup> , 厚度<br>2.6mm) |
| 说明 | /                  |      |    |         |                                                            |

以下空白

章