浙 江 中 认 检 测 技 术 服 务 有 限 公 司

检　测　报　告

报告编号: NST/GW131423-1-S

样品名称: 尼龙接头

型　　号: AG-25

试验日期: 2013 年 07 月 30 日至 2013 年 08 月 02 日

制 造 商: 上海日成电子有限公司

中认检测专用章

检测报告

IEC60529 外壳防护等级（IP 代码）

报告编号 ：	NST/GW131423-1-S
试验负责人：	蔡庆红 签 名：
审 核 ：	朱宁峰 签 名：
签 发 ：	何 鹏 签 名：
签发日期 ：	2013 年 08 月 02 日
试验单位 ：	浙江中认检测技术服务有限公司
地 址 ：	浙江省宁波出口加工区珠峰路 5-9 号
电 话 ：	+86 574 8681 3875 传 真： +86 574 8681 3876
申 请 人 ：	上海日成电子有限公司
地 址 ：	上海奉贤区柘林镇新申工业区平林路 555 号
试验标准 ：	IEC60529:2001
样品名称 ：	尼龙接头
样品数量 ：	5
型 号 ：	AG-25
额 定 值 ：	M25*1.5
防护等级 ：	IP68
制 造 商 ：	上海日成电子有限公司
地 址 ：	上海奉贤区柘林镇新申工业区平林路 555 号
接样日期 ：	2013-07-30
试验结论 ：	合格
声 明：	1．未经实验室书面批准不得部分复制本报告，除非全部复制 。 2．检测结果仅对所检样品有效。

中认检测专用章

样品照片:







样品照片:







13 第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的试验

试验描述:

标准： IEC60529:2001

外壳防护等级(IP 代码)： IP68

工作条件：试验样品悬挂在防尘箱中，器具壳内压力用真空泵保持低于大气压,压差不超过 2 kPa,试验持续 8 小时。

试验结果：试验后，试验工装盒内无固体灰尘进入，被测样品符合标准要求的防护等级。

测试布置照片:



样品照片（试验后）：





14 第二位特征数字所代表的防止水进入的试验

试验描述:

标准：IEC60529:2001

外壳防护等级(IP 代码)： IP68

工作条件：试验样品的最低点低于水面 1.5m,试验持续时间为 35min，试验水温和试样温差不大于 5K。见测试图片。

测试结果：试验后，试验工装盒内无水进入的痕迹，被测样品符合标准要求的防护等级。

测试布置照片:



样品照片（试验后）：



附录:

1. 试验设备: 防尘箱（图 1），潜水试验容器（图 2），
2. 环境温度： 22.5℃ 环境相对湿度： 70%



图 1 防尘箱



图 2 潜水试验容器

以下空白