



PC板隔离柱

PC板隔离柱

材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。

用法：先将基板钻孔，再将隔离柱由底面往上推入固定後，再把PC板固定即可。

特点：无需工具，即可固定PC板；更换或维修PC板时，拆卸容易。

特价数量有限，售完为止，量大价更优。

隔离柱 PC板隔离柱

产品规格

系列	型号	数量pcs	价格/只
尼龙隔离柱	CS-1625	2900	0.6084
粘式PC板隔離柱	MMR-10	6000	0.556
本色尼龙隔离柱	SP-3	700	0.12
本色尼龙隔离柱	PS-6	400	0.289
本色尼龙型PC板隔离柱	MSPDLN-15.9	719	0.319
本色尼龙隔离柱	PS-5	6100	0.15
本色尼龙隔离柱	PS-28	1000	0.26
本色尼龙隔离柱	PS-19	600	0.21
本色尼龙隔离柱	PS-13	800	0.2
本色尼龙隔离柱	PS-16	900	0.27
本色尼龙隔离柱	PS-22	1000	0.23
本色尼龙隔离柱	PS-25	900	0.24
本色尼龙隔离柱	PS-36	1000	0.25
本色尼龙隔离柱	DLCBS3-6.4	1560	0.395
本色尼龙型PC板隔离柱	SP-MDL-1-14.0	1000	0.456
尼龙隔离柱	MSPDLN-3.2	4800	0.259
本色尼龙型PC板隔离柱	MCBP-19.1	1099	0.395
直通圆体隔离柱	LED3.2/7-2.5	4840	0.064
直通圆体隔离柱	LED4.2/7-8.0	900	0.057
双圆孔隔离柱	B-LED2.8/4.0-3.5	2000	0.52
尼龙隔离柱	MSPDLN-12.7	8000	0.319

图片介绍



