



聚酯覆膜标签带

防水、防油、耐高温、耐低温

材质:采用PET覆膜合成，环保无污染
产品特性:防水防油，无残胶，抗撕裂，尺寸稳定，适合贴在平整表面，长久使用。
使用温度：-40℃~+149℃
认证:通过ROHS环保认证
适用机型:GT1000、GT100、GT2000、GT3000、GT3600
推荐使用:固定资产，室内设备标识
威码标签带通过热转印打印的技术方式，直接打印到标签纸上。一体化带盒，安装简便，无墨无粉尘，安心更环保。标签带多种颜色，多种宽度可供选择。
标签具有防水、防油、不易磨损的特性。即使在恶劣环境下，也能完好地黏贴在需要的场地，且保存时间长久。



聚酯覆膜标签带

产品规格

标签带品名	底色	字体	6mm	10mm	12mm	14mm	18mm	24mm
标准标签带(覆膜聚酯)	白色	黑字	6MWK	10MWK	12MWK	14MWK	18MWK	24MWK
8.5m/卷	白色	红字	6MWR	10MWR	12MWR	14MWR	18MWR	24MWR
	黄色	黑字	6MYK	10MYK	12MYK	14MYK	18MYK	24MYK
	红色	黑字	6MRK	10MRK	12MRK	14MRK	18MRK	24MRK
	红色	白字	6MRW	10MRW	12MRW	14MRW	18MRW	24MRW
	蓝色	黑字	6MBK	10MBK	12MBK	14MBK	18MBK	24MBK
	蓝色	白字	6MBW	10MBW	12MBW	14MBW	18MBW	24MBW
	绿色	黑字	6MGK	10MGK	12MGK	14MGK	18MGK	24MGK
	绿色	白字	6MGW	10MGW	12MGW	14MGW	18MGW	24MGW
	银色	黑	6MSK	10MSK	12MSK	14MSK	18MSK	24MSK
	黑色	白字	6MKW	10MKW	12MKW	14MKW	18MKW	24MKW
	透明	黑字	6ZTK	10ZTK	12ZTK	14ZTK	18ZTK	24ZTK
	透明	白字	6ZTW	10ZTW	12ZTW	14ZTW	18ZTW	24ZTW

图片介绍