



聚乙烯标签带

轻松应对恶劣高温、低温、户外暴晒的环境

材质:PVC材料，环保无污染

产品特性:防水防油，防晒不同褪色、无残胶，抗撕裂，耐腐蚀溶剂，面材柔软，易贴在不规则曲面，户外耐久性好。

认证:通过ROHS环保认证

适用机型:GT1000、GT100、GT2000、GT3000、GT3600

使用温度:-30℃~+110℃

推荐使用:户外，低温、光照、实验室

威码聚乙烯标签带，轻松应对恶劣高温、低温、户外暴晒的环境，保持标签内容的清晰以及不轻易脱落。标签带有白色、红色、黄色、蓝色、绿色等不同颜色。标签带宽度分别是6mm、10mm、12mm、14mm、18mm、24mm可供选择。

据特定需要，配备了不同标签类型、宽度、颜色的标签带耗材。标签带结构简单，安装操作简便，标签纸可减少前后余白，降低标签印刷成本。具有防水、防油特质，耐高低温、耐腐蚀，并具有保存时间长久的热性。



聚乙烯标签带

产品规格

标签带品名	底色	字体	6mm	10mm	12mm	14mm	18mm	24mm
恶劣条件（低温 户外光照）专 用标签带（聚乙 烯）适合户外线 缆	白色	黑字	6XWK	10XWK	12XWK	14XWK	18XWK	24XWK
8.5m/卷	黄色	黑字	6XYK	10XYK	12XYK	14XYK	18XYK	24XYK
	红色	黑字	6XRK	10XRK	12XRK	14XRK	18XRK	24XRK
	蓝色	黑字	6XBK	10XBK	12XBK	14XBK	18XBK	24XBK
	绿色	黑字	6XGK	10XGK	12XGK	14XGK	18XGK	24XGK
	绿色	白字	6XGW	10XGW	12XGW	14XGW	18XGW	24XGW
	橙色	黑字	6XOK	10XOK	12XOK	14XOK	18XOK	24XOK

图片介绍