



PL外螺纹直角型管接头

PL外螺纹直角型管接头

材质:塑料插口：POM,本体：PBT,转换接头：黄铜

使用压力范围：0-10kgf/cm²

工作温度范围：-20~70℃

通用软管：PU管或尼龙软管

颜色：塑料插口：蓝色，本体：黑色，转换接头：黄铜（不电镀）产品特性


- 1. 具有多种型号规格，应用于各类气动系统。
- 2. 流通性能优越，可通过与气管内径同容量之流量。
- 3. 螺纹部分涂有密封剂，确保螺纹连接部分无泄漏。



PL外螺纹直角型管接头

产品规格

RCCN 日成PLF内螺纹直角型管接头



RoHS

型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PLF4-M5	4	M5x0.8	100
PLF4-01	4	PT1/8	100
PLF4-02	4	PT1/4	100
PLF4-04	4	PT1/2	100
PLF6-M5	6	M5x0.8	100
PLF6-01	6	PT1/8	100
PLF6-02	6	PT1/4	100
PLF6-03	6	PT3/8	100
PLF6-04	6	PT1/2	100
PLF8-01	8	PT1/8	100
PLF8-02	8	PT1/4	100
PLF8-03	8	PT3/8	100
PLF8-04	8	PT1/2	100
PLF10-01	10	PT1/8	50
PLF10-02	10	PT1/4	50
PLF10-03	10	PT3/8	50
PLF10-04	10	PT1/2	50
PLF12-01	12	PT1/8	50
PLF12-02	12	PT1/4	50
PLF12-03	12	PT3/8	50
PLF12-04	12	PT1/2	25

图片介绍



耐高压 & 不脱扣

能够承受更大更强而不脱扣，安装方便，使用寿命长

精工压铸

坚固耐用

杜绝漏气



360°转动



满足布管需求

简单灵巧，型号多样，可以满足任何布管需求。即使安装后，管体也可以360°转动



EXQUISITE QUALITY

严格工艺精湛品质

更精密的工艺更高品质的产品

3-800 COMMITMENT TO LET YOU IN SOONER FURTHER STRICT WORKMANSHIP

EXQUISITE QUALITY SHIPPING WORLD FREE



抗腐蚀强



经久耐用



抗温性强



品质保障



不生锈







