



日成公制电缆接头 MGA

特点:M型 公制电缆接头 热销电缆接头

专利号:201120522138.X.专利类型:实用新型。

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成。

B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证:UL/CUL,欧洲CE 欧洲环保SGS,REACH,防爆EX认证。

防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至105°C。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

产品规格



型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适应电 缆外径 CableRange Φ	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板口径 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner size A&F
黑色 Black	灰白色 White							
MG12A-05B	MG12A-05G	M12*1.5	3-5.3	12	12-12.3	8.5	38	18/19
*MG12A-08B	MG12A-08G	M12*1.5	4-8	12	12-12.3	8.5	30	18/19
MG16A-07B	MG16A-07G	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	15	35	22/22
*MG16A-10B	MG16A-10G	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	15	35	22/22
MG20A-06B	MG20A-06G	M20*1.5	4-6	20	20-20.3	15	37	27/27
MG20A-11B	MG20A-11G	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	15	37	27/27
*MG20A-14B	MG20A-14G	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	15	42	27/27
MG25A-16B	MG25A-16G	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	15	42	33/33
*MG25A-18B	MG25A-18G	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	15	48	33/33
MG32A-22B	MG32A-22G	M32*1.5	15-22	32	32-32.3	15	48	41/42
*MG32A-25B	MG32A-25G	M32*1.5	18-25	32	32-32.3	15	51	41/42
MG40A-25B	MG40A-25G	M40*1.5	20-26	40	40-40.3	20	51	50/52
*MG40A-30B	MG40A-30G	M40*1.5	24-31	40	40-40.3	20	59	50/52
MG50A-32B	MG50A-32G	M50*1.5	25-33	50	50-50.3	22	59	62/62
*MG50A-40B	MG50A-40G	M50*1.5	30-41	50	50-50.3	22	65	62/62
MG63A-46B	MG63A-46G	M63*1.5	39-46	63	63-63.3	25	65	75/75
*MG63A-50B	MG63A-50G	M63*1.5	40-51	63	63-63.3	25	65	75/75
MG75A-56B	MG75A-56G	M75*2.0	50-56	75	75-75.3	25	65	92/92
MG75A-66B	MG75A-66G	M75*2.0	55-66	75	75-75.3	25	65	92/92
MG90A-68B	MG90A-68G	M90*2.0	58-68	90	90-90.3	25	65	110/110
MG90A-77B	MG90A-77G	M90*2.0	65-77	90	90-90.3	25	65	110/110
MG16AS-05BST	MG16AS-05GST	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	10	30	22/19
MG16AS-08BST	MG16AS-08GST	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	10	30	22/19
MG16AS-05B	MG16AS-05G	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	10	35	22/19
MG16AS-08B	MG16AS-08G	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	10	35	22/19
MG16A-07BST	MG16A-07GST	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	10	35	22/22
MG16A-10BST	MG16A-10GST	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	10	35	22/22
MG20AS-09BST	MG20AS-09GST	M20*1.5	5-9	20	20-20.3	10	37	24/24
MG20AS-12BST	MG20AS-12GST	M20*1.5	6-12.5	20	20-20.3	10	37	24/24
MG20A-11BST	MG20A-11GST	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	10	37	27/27
MG20A-14BST	MG20A-14GST	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	10	37	27/27
MG25AS-11BST	MG25AS-11GST	M25*1.5	6-11	25	25-25.3	10	42	33/27
MG25AS-14BST	MG25AS-14GST	M25*1.5	9-14	25	25-25.3	10	42	33/27
MG25AS-16BST	MG25AS-16GST	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	10	42	33/33
MG25AS-18BST	MG25AS-18GST	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	10	42	33/33